UNIVERSITÄT ZU LÜBECK
INSTITUT FÜR MEDIZINTECHNIK

Detektion von Plaque in Gefäßen mit KI

Analyse von Arteriosklerose in histologischen Schnittbildern

von Johann Christopher Engster

Gliederung

Einleitung

- Teamvorstellung
- Motivation

Methoden

- Datensatz
- Arterien Segmentierung
 - Single-Network Approach
 - Multi-Network Approach
 - Ensembles
- Plaque Segmentierung
 - Erstellen eines Datensatzes
 - Unüberwachtes Lernen mit W-Net

Ausblick

Einleitung

Einleitung

Teamvorstellung

UNIVERSITÄT ZU LÜBECK
INSTITUT FÜR MEDIZINTECHNIK

Johann Engster
Student

Nele Blum
IMT/IMTE

Pascal Stagge
IMT/IMTE

Tobias Reinberger
Institut für Kardiogenetik

Maik Stille
IMT/IMTE

Einleitung

Motivation — Westlicher Lebensstil

Wenig Bewegung, fettlastige Ernährung oder Rauchen

- Steigende Übergewichtigkeit und Bluthochdruck
- Reduktion der Lebenserwartung

Hauptursache: Atherosklerose

- Multifaktorielle degenerative Erkrankung der Arterien
- Bilden von Ablagerungen (Plaques) in den Arterien
 - Ischämischen Herzerkrankungen, Thrombosen oder Schlaganfällen
- Haupttodesursache in Industriestaaten

Foam Cell Fatty Streak Intermediate Lesions Atheroma Fibrous Plaque Complicated Lesion/Rupture

Einleitung

Motivation — Forschung an Mäusen

Mäuse für Atherosklerose Forschung

- Mäuse werden seziert
- Histologische Schnitte von der Aortenwurzel
- Färbung mit OilRedO (ORO)

Bestimmung der Arterien und Plaques

- Arterien werden per Hand am PC „ausgeschnitten“
- Zeitintensiver und teurer Prozess
- Plaquebestimmung durch Threshold-basierte Segmentierung

UNIVERSITÄT ZU LÜBECK
INSTITUT FÜR MEDIZINTECHNIK

Gliederung

UNIVERSITÄT ZU LÜBECK
INSTITUT FÜR MEDIZINTECHNIK

Methoden

Methoden

Datensatz

Datensatz

- Bereitgestellt vom Institut für Kardiogenetik (vielen Dank!)
- 7357 Schnittbilder, 731 Maus IDs
- Daten vorbereitet mit Skripten
 - Rausfiltern von beschädigten Bildern
 - Teils große visuelle Unterschiede

Methoden

Datensatz — Fehler in den Daten

Übersegmentierte Masken

Untersegmentierte Masken

Inkonsistente Masken

Gliederung

Histologischer Schnitt

Segmentierung der Arterien

Methoden

Arterien Segmentierung — Encoder-Decoder basierte Netzwerke

U-Net++

O. Ronneberger, P. Fischer, and T. Brox. U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation. Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention – MICCAI 2015, :234–241, 2015.

Z. Zhou, M. Rahman Siddiquee, N. Tajbakhsh, and J. Liang. UNet++: A Nested U-Net Architecture for Medical Image Segmentation. Deep Learning in Medical Image Analysis and Multimodal Learning for Clinical Decision Support, :3–11, 2018.

Methoden

Arterien Segmentierung — Multi-Auflösung / Pyramiden Netzwerke

Pyramid Scene Parsing Network

T.-Y. Lin, P. Dollár, R. Girshick, K. He, B. Hariharan, and S. Belongie. Feature Pyramid Networks for Object Detection. 2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), :936–944, 2017.

H. Zhao, J. Shi, X. Qi, X. Wang, and J. Jia. Pyramid Scene Parsing Network. 2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), :6230–6239, 2017.

Methoden

Arterien Segmentierung — Attention-basierte Netzwerke

Pyramid Attention Network

Methoden

Arterien Segmentierung — Netzwerk Training

Bilder nach Maus IDs gemischt

- keine konsekutiven Bilder in z.B. Training und Validation Data Set

Methoden

Arterien Segmentierung — Single-Network Approach Architecture

→ Anschließende Feinjustierung

Methoden

Arterien Segmentierung — Mean IOU = 0.9029

UNIVERSITÄT ZU LÜBECK
INSTITUT FÜR MEDIZINTECHNIK

□ TP ■ TN ■ FP ■ FN

Methoden

Arterien Segmentierung — Single-Network Approach

Methoden

Arterien Segmentierung — Single-Network Approach Retrain

Folder ID	Number of images	Number of IDs	Microscope(s)	Acquisition date(s)	Resolution(s)
1	353	35	Keyence BZ-9000	06.03.2020	2720 × 2048
2	165	16		09.10.2020	
3	391	34		01.07.2020	
4	1075	63	Olympus IX70	26.01.2015	1040 × 772
5	278	16	Keyence BZ-X800	13.06.2020	4080 × 2048
6	271	25	Keyence BZ-9000	10.04.2020	1040 × 772
7	216	3		12.05.2020	2720 × 2048
8	322	29			1040 × 772
9	396	32	Olympus IX70	05.02.2014	
10	483	44	Keyence BZ-9000	20.05.2020	1920 × 1440
			Keyence BZ-X800	07.07.2020	2720 × 2048
11	232	23	Keyence BZ-X800	17.12.2020	1920 × 1440
12	565	50		24.11.2021	
13	642	179		Keyence BZ-X800	18.11.2020
					1920 × 1440
					2720 × 2048
14	569	48	Keyence BZ-X800	01.07.2022	1920 × 1440
15	1103	104		15.02.2022	960 × 720
					1920 × 1440
16	296	30	Keyence BZ-9000	01.09.2020	2720 × 2048
16 total	7357 total	731 total	3 different microscopes	8+ years	5 different resolutions

Training und Validation

Tests

Methoden

Arterien Segmentierung — Single-Network Approach

Gliederung

Histologischer Schnitt

Segmentierung der Arterien

Morph. K-NN

Segmentierung der Plaques

Eingabebild

Supervised

Unsupervised

W-Net

Methoden

Arterien Segmentierung — Multi-Network Approach

Motivation:

- Großteil der Bilder (>75% im Schnitt) ist Hintergrund
- Bilder haben sehr hohe Auflösung

Idee:

- Region of Interest (ROI) bestimmen
- ROI ausschneiden und Größe ändern
- Netzwerk auf der ROI trainieren

Zwei Ansätze zum Erhalten der ROI:

- Segmentierungsnetz liefert ROI
- YOLOv5 Object Detector liefert ROI

Ausschneiden und dann
resizen

Resizen und dann
ausschneiden

Methoden

Arterien Segmentierung — Multi-Network Approach mit U-Net

RGB Image (resized)

Netzwerk 1

Output Mask
for ROI

RGB Image (cropped
and resized)

Netzwerk 2

Final Output
Mask

Methoden

Objekterkennung

Bestimmung der ROI

- You Only Look Once (YOLO) als Object Detector
- Eine der neusten Versionen: YOLOv5
 - Verschiedene vorgefertigte Modellarchitekturen

Nano	Small	Medium	Large	XLarge
YOLOv5n	YOLOv5s	YOLOv5m	YOLOv5l	YOLOv5x
4 MB _{FP16} 6.3 ms _{V100} 28.4 mAP _{COCO}	14 MB _{FP16} 6.4 ms _{V100} 37.2 mAP _{COCO}	41 MB _{FP16} 8.2 ms _{V100} 45.2 mAP _{COCO}	89 MB _{FP16} 10.1 ms _{V100} 48.8 mAP _{COCO}	166 MB _{FP16} 12.1 ms _{V100} 50.7 mAP _{COCO}

J. Redmon, S. K. Divvala, R. B. Girshick, and A. Farhadi. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection. 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), :779–788, 2016.

G. Jocher et al. Ultralytics/Yolov5: v6.2 - YOLOv5 Classification Models, Apple M1, Reproducibility, ClearML and Deci.ai Integrations. <https://github.com/ultralytics/yolov5>, 2022. [Online; Accessed on 07.11.2022].

Methoden

Arterien Segmentierung — Multi-Network Approach mit YOLOv5

RGB Image (resized)

Netzwerk 1

Bounding Box
for ROI

RGB Image (cropped
and resized)

Netzwerk 2

Final Output
Mask

Methoden

Arterien Segmentierung — Multi-Network Approach

Method	Mean IOU	SD	Mean IOU < 0.5 in %	Mean IOU < 0.7 in %
single-network approach	0.7793	0.1042	1.3	19.2
GT ROI	0.7884	0.0896	0.8	17.4
GT ROI scaled	0.7859	0.0904	0.9	17.9

Original

(Scaled)

(nicht Scaled)

Methoden

Arterien Segmentierung — Multi-Network Approach

Method	Mean IOU	SD	Mean IOU < 0.5 in %	Mean IOU < 0.7 in %
single-network approach	0.7793	0.1042	1.3	19.2
single-network approach ROI	0.7835	0.1009	1.4	17.9
YOLOv5n ROI	0.7906	0.0892	0.7	16.1

Methoden

Arterien Segmentierung — Multi-Network Approach

GT Bounding Box

YOLOv5 Bounding Box

U-Net Bounding Box

Gliederung

Histologischer Schnitt

Segmentierung der Arterien

Morph. K-NN

Segmentierung der Plaques

Eingabebild

Supervised

Unsupervised

W-Net

Methoden

Arterien Segmentierung — Ensemble Kombination

Kombination mehrerer Netzwerkausgaben

- Robustheit und Fehlertoleranz
- Überwinden lokaler Optima
- Mehrere Netzwerktrainings
 - Homogenes und Heterogenes Ensemble
- Einzelnes Netzwerktraining
 - Implicites und Explizites Ensemble

Output Maske durch Average

Output Maske durch Überlappen

- Konsens von $n \geq \alpha$ Outputs
 - Klassifikation des Pixels als Arterie
 - α Hyperparameter zum Feinjustieren

Methoden

Arterien Segmentierung — Homogenes Ensemble

Methoden

Arterien Segmentierung — Ensemble (Homogen)

RGB Input

GT Mask

Overlap Pred

Methoden

Arterien Segmentierung — Heterogenes Ensemble

Methoden

Arterien Segmentierung — Ensemble (Heterogen)

Methoden

Arterien Segmentierung — Snapshot Ensemble

G. Huang, Y. Li, G. Pleiss, Z. Liu, J. E. Hopcroft, and K. Q. Weinberger. Snapshot Ensembles: Train 1, get M for Free. International Conference on Learning Representations, 2017.

Methoden

Arterien Segmentierung — Ensemble (Explicit)

Methoden

Arterien Segmentierung — Ensemble (Explicit)

Methoden

Arterien Segmentierung — Ensemble (Explicit)

RGB Input

GT Mask

Overlap Pred

Single-Network Output

Evaluation

Arterien Segmentierung — Ensemble (Explicit)

Gliederung

Methoden

Erstellen eines Datensatzes — Motivation

Nach der Arteriensegmentierung

- Plaque Segmentierung aufbauend auf der Maske
- Aktuelles Verfahren nutzt Threshold-basierte Segmentierung

Idee: Datensatz erstellen

- Augmentation der automatischen Masken
 - K-Nearest neighboring
 - Morphologische Operationen
- Vorladen der Masken in ein Labeling Tool
 - MTAs des Institut für Kardiogenetik überprüfen die Daten
 - Fehler werden behoben
 - Anschließender Datensatz für überwachtes Lernen

Methoden

Erstellen eines Datensatzes — Augmentierung

Finale Artefakte und Fragmente werden durch eine weitere Erosion entfernt

Methoden

Erstellen eines Datensatzes — Ramer-Douglas-Peucker (RDP)

RDP, $\epsilon = 0$, 814 Vertices

RDP, $\epsilon = 1$, 142 Vertices

RDP, $\epsilon = 5$, 47 Vertices

**93% weniger
Vertices
bei 1.8% Area
Change**

RDP, $\epsilon = 10$, 30 Vertices

RDP, $\epsilon = 20$, 22 Vertices

RDP, $\epsilon = 50$, 15 Vertices

U. Ramer. An Iterative Procedure for the Polygonal Approximation of Plane Curves. *Computer Graphics and Image Processing*, 1:244–256, 1972.

D. H. Douglas and T. K. Peucker. Algorithms for the Reduction of the Number of Points Required to Represent a Digitized Line or its Caricature. *Cartographica: The International Journal for Geographic Information and Geovisualization*, 10:112–122, 1973.

Methoden

Erstellen eines Datensatzes — LabelMe

Gliederung

Methoden

Plaque Segmentierung — Unüberwachtes Lernen mit W-Net

X. Xia and B. Kulis. W-Net: A Deep Model for Fully Unsupervised Image Segmentation, 2017.

Methoden

Unüberwachtes Lernen mit W-Net — Weightings

Default

$$w_{ij} = e^{\frac{-\|F(i)-F(j)\|_2^2}{\sigma_I^2}} * \begin{cases} e^{\frac{-\|X(i)-X(j)\|_2^2}{\sigma_X^2}} & \text{if } \|X(i) - X(j)\|_2 < r_1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

Linear

$$w_{ij} = e^{\frac{-\|F(i)-F(j)\|_2^2}{\sigma_I^2}} * \begin{cases} 1 & \text{if } \|X(i) - X(j)\|_2 = 0 \\ \frac{1}{\|X(i)-X(j)\|_2^2} & \text{else if } \|X(i) - X(j)\|_2 < r_1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

Intensity

$$w_{ij} = e^{\frac{-\|F(i)-F(j)\|_2^2}{\sigma_I^2}} * \begin{cases} 1 & \text{if } \|X(i) - X(j)\|_2 < r_1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

Two Radii

$$w_{ij} = e^{\frac{-\|F(i)-F(j)\|_2^2}{\sigma_I^2}} * \begin{cases} e^{\frac{-\|X(i)-X(j)\|_2^2}{\sigma_X^2}} & \text{if } \|X(i) - X(j)\|_2 < r_1 \\ 1 & \text{if } r_1 < \|X(i) - X(j)\|_2 < r_2, r_1 < r_2 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

Evaluation

Plaque Segmentierung — W-Net

RGB Input

Plaque Maske

Combined Update, Default Weighting
Epoche 250 und 1000

Combined Update, Intensity Weighting
Epoche 250 und 1000

Paper Update, Default Weighting
Epoche 250 und 1000

Combined Update, Linear Weighting
Epoche 250 und 1000

Combined Update, Two Radii Weighting
Epoche 250 und 1000

Methoden

Plaque Segmentierung — W-Net

RGB Input

Plaque Maske

Combined Update, Linear Weighting
Epoche 1000

Ausblick

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Mus%C3%A9e_Rodin_1.jpg#globalusage

Diskussion und Ausblick

Zusammenfassung und Ausblick

Segmentierung der Arterien und Plaques

- Wichtig für die Atherosklerose Forschung
- Manuelle Segmentierung von Mäusearterien
 - Teurer und zeitintensiver Prozess
- Lösung mit KI untersucht

Arterien Segmentierung

- Single-Network Approach gibt gute Grundlage
 - Verbessert durch Multi-Network Approach und Ensembles

Plaque Segmentierung

- Datensatz aufbauend auf Threshold-basierter Segmentierung
- W-Net erkennt Plaques

Future Work

- 3D Convolutions

The background features a large, faint watermark of the University of Bamberg logo, which includes a central figure holding a cross and the Latin text 'UNIVERSITATIS BAMBENSIS'. The background also has a blue-to-white gradient and abstract white line patterns on the right side.

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit